




Rundleuchte 3767, 3768




Beispiele Mast-Kombinationen



3767 auf
konischem Mast
LPH=6,00m

3767, 4-fach, auf
konischem Mast
LPH=6,00m

Beispiel Wandarm



3768

Einsatzbereich

Außenleuchte für Sammel- und Verkehrsstraßen, Plätze und Parkplätze

Ausführung

Leuchtengehäuse aus Aluminium

Aufsatz- oder Ansatzstücke aus Stahl, feuerverzinkt
Glas:

Glas wahlweise aus PMMA oder aus schlagfestem PC,
farblos glatt oder strukturiert

werkzeuglos bedienbare Hebelverschlüsse
als Aufsatz- oder als Ansatzleuchte

Aufsatzmaß: Zopf-Ø 60mm, 76mm oder 89mm,
Einstecktiefe 120mm

Ansatzmaß: Ausleger-Ø 42mm, 48mm oder 60mm,
Einstecktiefe 100mm

Standard-Leuchtenneigung 10°

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart: IP 44

empfohlene Lichtpunkthöhe: 4,00m - 6,50m

Windangriffsflächen A = 0,10 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblock

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren

Reflektortypen: ASM, ASK, KRT, TCG

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

HSE 1x 35W, 2x 35W, 1x 50W, 2x 50W,
1x 70W, 1x 100W

HST 1x 35W, 2x 35W, 1x 50W, 2x 50W,
1x 70W, 1x 100W

HIE-CE 1x 35W, 2x 35W, 1x 50W, 2x 50W,
1x 70W, 1x 100W

HIT-CE 1x 35W, 2x 35W, 1x 50W, 2x 50W,
1x 70W, 1x 100W

TCL 2x 18W, 2x 24W

TCT 1x 32W, 1x 42W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI,
weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie
bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

3767, Bestückung 1x HSE(T) 50/70W ca. 6,8 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit
verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und
Wandarme", Mehrfachgruppen bis 4-fach.

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 05 / 2009