



## Luxemburg 2043, 2053, 2063



Beispiele Mast-Kombinationen



Beispiel Wandarm



### Einsatzbereich

Außenleuchte für Sammel- und Verkehrsstrassen, Plätze und Parkplätze

### Ausführung

Leuchtschirm aus Aluminium

Oberteil aus Aluguss

oberer Lichtaustritt zwischen Oberteil und Schirm

Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem

Polycarbonat in verschiedenen Strukturen.

Drei Varianten:

2043: Hängeleuchte mit hohem Oberteil  
Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2"  
auf Wunsch mit Aussenlamellen ("L")

2053: Hängeleuchte mit niedrigem Oberteil  
Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2"  
auf Wunsch mit Aussenlamellen ("L")

2063: Aufsatzleuchte (niedriges Oberteil)  
Aufsatzmaß variabel  
auf Wunsch mit Aussenlamellen ("L")

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart 2043/2053/2063: IP 54

empfohlene Lichtpunkthöhe: 4,50m - 6,00m

Windangriffsflächen 2043 A = 0,15 m<sup>2</sup>

2053 A = 0,14 m<sup>2</sup>

2063 A = 0,16 m<sup>2</sup>

### Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblock

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

### Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Refl.

Reflektortypen: LXL, KRA, KRT, TCG

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

### Bestückungen

2043/2053/2063:

HSE 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HST 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIE-CE 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIT-CE 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

TCL 2x 24W

TCT 1x 42W, 1x 57W

LED mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W, 4x 20W

LED freistrahlend: 1x 14W, 1x 18W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie

bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

### Gewichte

2043, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 7,8 kg

2053, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 7,4 kg

2063, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 14,9 kg

### Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2011