





Bordeaux 7540, 7541



Beispiele Mast-Kombinationen



Beispiel Wandarm



7541

Einsatzbereich

Außenleuchte für Parks, Gebäude-Eingänge und andere repräsentative Bereiche

Ausführung

Leuchtengehäuse aus Aluminium
Glas aus schlagfestem PC, farblos glatt (7540) oder ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas), farblos glatt (7541)
werkzeuglos bedienbare Schnellverschlüsse
Zwei Varianten:

7540: Durchmesser Ø305mm

7541: Durchmesser Ø416mm

7540 auch als Pollerleuchte erhältlich (siehe Blatt 1.33)
Beide Varianten als Aufsatz- oder Ansatzleuchte oder als Wandleuchte, die Befestigungsmaße sind variabel
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB
(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart:	7540	IP 54
	7541	IP 65
	empfohlene Lichtpunkthöhe	Windangriffsflächen
7540	2,00m - 3,00m	A = 0,02 m ²
7541	3,00m - 4,00m	A = 0,04 m ²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
herausnehmbarer Elektroblock
kompensiert oder unkompensiert
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig breitstrahlende Rinnenreflektoren

Bestückungen

7540:

TCD 1x 18W

7541:

TCT 1x 18W, 1x 26W, 1x 32W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Gewichte (nur Leuchtenkopf)

7540 ca. 2,4 kg

7541, Aufsatz Ø76mm ca. 6,1 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme auf Anfrage, Mehrfachgruppen bis 2-fach.

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 05 / 2009