





Meiningen 1922



Beispiele Mast-Kombinationen



Beispiel Wandarm



Einsatzbereich

Außenleuchte für Altstadtbereiche, Plätze und Fußgängerzonen

Ausführung

Gehäuse aus Aluminium
 schmiedeeisernes Aufsatzstück, feuerverzinkt in zwei Ausführungen (Standard und "Schinkel")
 Mastbefestigung wahlweise für Mastzopf Ø60mm oder Ø76mm
 Gläser aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat, farblos-glatt oder strukturiert
 Lampenwechsel oder Wartung der elektrischen Komponenten nach Abnahme des Daches gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
 Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB (alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)
 Schutzart: IP 44
 empfohlene Lichtpunkthöhe: 3,50m - 4,50m
 Windangriffsfläche: A = 0,26 m²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
 kompensiert oder unkompensiert
 optional einstufige Leistungsreduzierung
 Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig freistrahlend
 Reflektoren auf Anfrage

Bestückungen

HSE	1x 35W, 2x 35W, 1x 50W, 2x 50W, 1x 70W
HIE-CE	1x 35W, 2x 35W, 1x 50W, 2x 50W, 1x 70W
TCT	1x 32W, 1x 42W
LED	mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W
LED	freistrahlend: 1x 18W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewicht

Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 14,6 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten
 Stand: 04 / 2011