



Pollerleuchte 4930



Einsatzbereich

Außenleuchte für Parkanlagen, Plätze und Fußgängerbereiche

Ausführung

Leuchtenkopf und Standrohr aus Stahl, feuerverzinkt
 Glas aus schlagfestem PC, opal weiss
 Leuchtenkopf mit Elektroblock verschraubt (3x M4 Kreuzschlitz)
 gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
 Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB (alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)
 Schutzart: IP 54
 Standard-Lichtpunkthöhe: 1,00 m
 (auch andere LPH möglich)

Varianten

- Mast-Ausführung mit Erdstück
- Mast-Ausführung mit Flanschplatte
- Ausführung zur Wandbefestigung

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
 Elektroblock demontierbar (SW 13)
 kompensiert oder unkompensiert
 Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

freistrahlend

Bestückungen

| | |
|--------|----------------|
| HSE | 1x 35W |
| HIT-CE | 1x 20W, 1x 35W |
| TCD | 1x 18W |
| TCT | 1x 26W, 1x 32W |
| LED | 2x 10W |

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

| | |
|-----------------|------------|
| Mast-Ausführung | ca. 17 kg |
| Wand-Ausführung | ca. 7.5 kg |

technische Änderungen vorbehalten
 Stand: 02 / 2011