



Pirmasens 7660, 7661




7660



7661


Beispiele Mast-Kombinationen



7660 auf
konischem Mast
LPH ca. 6,00m

7661 auf
konischem Mast
LPH ca. 8,50m

Beispiel Wandarm



7660

Einsatzbereich

Außenleuchte für Sammel- und Verkehrsstraßen, Plätze und Parkplätze

Ausführung

Leuchtengehäuse aus Aluminium

Aufsatzstücke aus Stahl, feuerverzinkt

Glas: ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas), farblos glatt
werkzeuglos bedienbare Schnellverschlüsse

Die Befestigungsmaße sind variabel.

Zwei Varianten: 7660 L=600mm

7661 L=750mm

Neigung der Lichtaustrittsfläche 10°

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart: IP 65

	empfohlene Lichtpunkthöhe	Windangriffs- flächen
7660	4,50m - 6,00m	A = 0,12 m ²
7661	6,00m - 12,00m	A = 0,19 m ²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblick

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Reflektoren
oder Planflächenreflektor

Reflektortypen: KRA, KRT, LXL, PLA

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

7660:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W

TCT 1x 32W, 1x 42W

7661:

HSE 1x 100W, 1x150W, 1x 250W

HST 1x 100W, 1x150W, 1x 250W

HIE-CE 1x 100W, 1x150W, 1x 250W

HIT-CE 1x 100W, 1x150W, 1x 250W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI,
weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-

Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-

Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie
bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

7660, Bestückung 1x HSE(T) 50/70W ca. 12,4 kg

7600, Bestückung 1x HSE(T) 150W ca. 15,2 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit
verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und
Wandarme", Mehrfachgruppen bis 4-fach.

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05 / 2007