





Lissabon 2038, 2039



Beispiele Mast-Kombinationen



Beispiel Wandarm



2038A auf Wandarm W1123A

Einsatzbereich

Außenleuchte für Anliegerstrassen, Plätze und Fußgängerbereiche

Ausführung

Leuchtschirm aus Aluminium

Oberteil aus Aluguss

oberer Lichtaustritt zwischen Oberteil und Schirm

Glas wahlweise aus PMMA oder schlagfestem Polycarbonat in verschiedenen Strukturen.

Zwei Varianten:

- 2038: als Hängeleuchte mit zylindrischem Glas
Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2" oder 3/4"
oder als Aufsatzleuchte mit 2 oder 4 Streben,
Aufsatzmaß variabel
- 2039: als Hängeleuchte mit halbrundem Glas,
Mastanschluss mit Gewinderohr 1/2" oder 3/4"

gereinigt, grundiert und einbrennlackiert

Leuchten-Farbtöne frei wählbar nach RAL oder DB

(alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)

Schutzart 2038/39:	IP 54
empfohlene Lichtpunkthöhe:	4,00m - 5,00m
Windangriffsflächen	2038 A = 0,17 m ²
	2038A A = 0,19 m ²
	2039 A = 0,18 m ²

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598

herausnehmbarer Elektroblick

kompensiert oder unkompensiert

optional einstufige Leistungsreduzierung

Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

2038:

rotationssymm. oder asymmetrisch-breitstrahlende Refl.

Reflektortypen: LAR, LAK, ASK, WOR

2039:

standardmäßig asymmetrisch-breitstrahlende Refl.

wahlweise extrem breitstrahlender Radweg-Reflektor

(Radweg-Reflektor nur mit T-Lampen)

Reflektortypen: KRA, KRB, KRT, LXL, TCT, RAD

(Reflektor-Bezeichnungen siehe Kapitel "Info")

Bestückungen

2038:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W

TCT 1x 32W, 1x 42W

LED mit Refl.: 2x 10W

2039:

HSE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HST 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIE-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

HIT-CE 1x 35W, 1x 50W, 1x 70W, 1x 100W, 1x 150W

TCL 2x 18W, 2x 24W

TCT 1x 32W, 1x 42W, 1x 57W

LED mit Refl.: 2x 10W, 4x 10W, 6x 10W

(Lampen-Bezeichnungen gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Hinweis:

Bedingt durch die neuen EUP-Richtlinien der EG wird die Quecksilber-Hochdrucklampe HME ab 2015 nicht mehr im Handel sein. Neu-Bestückungen mit dieser Lampe sind daher nicht mehr zu empfehlen. Sie bleiben jedoch bis zum Inkrafttreten der Richtlinie auf Anfrage lieferbar.

Gewichte

2038, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 6,5 kg

2038A, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 13,5 kg

2039, Bestückung 1x HSE 50/70W ca. 6,5 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten

Stand: 04 / 2011