


Langfeldleuchte 633



Einsatzbereich

Außenleuchte für Verkehrsstrassen und Parkplätze

Ausführung

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss
Wanne aus PMMA oder schlagfestem PC, farblos glatt oder strukturiert, zum Lampenwechsel werkzeuglos aufklappbar
Ansatzleuchte für Stutzen-Ø 42x400mm
Leuchtenneigung folgt etwa der Stutzenneigung
gereinigt, grundiert und einbrennlackiert
Standard-Farbtönen silber, hammerschlag
Leuchten-Farbtönen aber auch frei wählbar nach RAL oder DB (alle gelisteten Farbtöne ohne Aufpreis)
Schutzart: IP 44
empfohlene Lichtpunkthöhe: 5,00m - 7,00m
Windangriffsflächen: $A = 0,198 \text{ m}^2$

Elektrotechnik

Leuchte betriebsbereit verdrahtet gemäß DIN EN 60 598
kompensiert oder unkompensiert
Schutzklasse: SK I oder SK II

Lichttechnik

standardmäßig weiß lackierter Reflektor

Bestückungen

T 1x 36W, 2x 36W
(Lampen-Bezeichnung gemäß "LBS"-System des ZVEI, weitere Bestückungen auf Anfrage)

Gewicht

Bestückung 2x T 36W ca. 8,1 kg

Maste und Wandarme

Maste, Ausleger, Aufsatzstücke und Wandarme mit verschiedenen Ausladungen siehe Kapitel "Maste und Wandarme".

technische Änderungen vorbehalten
Stand: 05 / 2009