

266

Nations

Un atout fraîcheur
Inspired by nature

267

Nations

Design et Créativité
Design and Creativity

Avec une ligne inspirée du monde végétal, Nations apporte une note de fraîcheur dans le design des luminaires modernes. Ses lignes élancées, sa tête de mât ajourée et son faible déport évoquent un bourgeon à peine éclos au printemps. En faisant allusion à la nature, il adoucit l'esprit des sites les plus contemporains, mais sa modernité s'immisce - avec délicatesse - dans un parc ou un jardin. Disponible dans des hauteurs variables de 5 à 9 m, il permet de réaliser différentes installations.

With a shape inspired by the world of plants, Nations introduces a touch of freshness into modern lighting design. Its sleek curves, openwork mast head and reduced overhang recall a bud just beginning to open in the spring. With this allusion to Nature, it softens the starkness of the most contemporary settings, while its modernity will blend gracefully into a park or garden. Available in heights ranging from 5 to 9 m, Nations lends itself to a wide variety of installations.



Nations

Design et Créativité
Design and Creativity

Points forts

- Réflecteur asymétrique routier dernière génération
- Lignes épurées
- Simplicité naturelle des formes
- Disponible de 5 à 9 m
- Tête de mât ajourée
- Luminaire avec peu de déport

Caractéristiques techniques

Matières

Luminaire : Fonderie d'aluminium coulé
Réflecteur : Aluminium brillanté embouti
Protection : Verre trempé
Mât : Acier galvanisé

Forme Protection

Standard : Plate

Finition Protection

Standard : Transparente

Optique

Type : Réflecteur asymétrique routier ou OPTICALED evo
Côté douille : Chaussée

Puissance Maximum

SHP/IM : 150 W
Cosmo : 140 W
OPTICALED evo : 100 W

Fixation

En top : mât Ø89 + embout Ø60
Profondeur d'emmanchement : 150 mm
Entre-axes semelle (mm) : 300 mm x 300 mm

Couleur standard

Couleur au choix

Highlights

- Last generation asymmetrical reflector
- Sleek design
- Simple natural shape
- Available from 5 to 9 m
- Openwork mast head
- Fixture with low overhang

Technical characteristics

Materials

Fixture: cast aluminium
Reflector: pressed bright dipped aluminium
Protection: tempered glass
Pole : galvanised steel

Protection Shape

Standard: Flat

Protection Finish

Standard: Transparent

Optical

Kind: Asymetrical reflector or OPTICALED evo
Socket side: roadway

Maximum Power

HPS/MH (high pressure sodium): 150 W
Cosmo: 140 W
OPTICALED evo: 100 W

Mounting

Top mounted: Pole Ø89 + Nozzle Ø60
Depth of insertion: 150 mm
Center to center base plate: 300 mm x 300 mm

Color Standard

Various colors available



+ Ligne épurée et fluide
Sleek and fluid line



+ Version double feu
Double light version




+ Jonction mât/luminaire ajourée
Openwork mast/light junction

Classe électrique

1 et 2

Electric class

1 and 2



Nations

Indice de protection

Protection index IP 66
Bloc optique IP 65
Optical unit IP 65
Logement électrique IP 65
Electrical Housing

Énergie de choc IK 08
Shock resistance

Dimensions (mm) L H
Size 620 840

Inclinaison/Tilt : 10°

Options

Event IP 68
IK 10 sur demande
Déconnexion à l'ouverture
IP 68 vent
IK 10 on request
Disconnects upon opening



270



Nations



Propositions d'ensembles
Suggestions for ensembles



A - 500

B - 600

C - 800

D - 700

E - 700



271

Nations

Design et Créativité
Design and Creativity



www.ragni.com



www.ragni.com