



RAGNI

JIMA

MAT CYLINDRO-CONIQUE sans soudure visible

Tableau des dimensions

m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm/m		
3	60	103	350	65	500	42x60	271	200	16/14 x 300	15	0,4	0,5
3,5		110		70		52x60						
4		118		56x70								
4,5		126	65x70									
5		134	74x70									
6		150	91x70									
7		167	101x85									
8		183	119x85	412		300	20/18 x 400	0,5	0,8			
9		199	136x85						0,9			
10		215	153x85						1			

Tableau des tenues mécaniques selon la norme EN40

H	Poids	1 CII	1 CI	2 CII	2 CI	3 CII	3 CI	4 CII	4 CI	5 CII	5 CI	M	T	
m	kg	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	daN. m	daN	
3	20	1,32	1,13	1,11	0,94	0,94	0,80	0,81	0,69	0,61	0,51	370	143	
3,5		1,21	0,98	1,00	0,82	0,84	0,69	0,72	0,58	0,54	0,43	410	141	
4		1,06	0,83	0,88	0,69	0,74	0,57	0,63	0,48	0,46	0,36	436	136	
4,5		1,03	0,81	0,85	0,67	0,72	0,55	0,60	0,46	0,44	0,34	509	143	
5		1,00	0,79	0,83	0,64	0,69	0,53	0,58	0,44	0,42	0,33	583	150	
6		30	0,89	0,70	0,74	0,57	0,61	0,47	0,50	0,40	0,37	0,28	741	163
7			0,86	0,68	0,70	0,55	0,58	0,45	0,48	0,38	0,35	0,27	918	151
8			0,82	0,65	0,66	0,52	0,54	0,42	0,45	0,36	0,32	0,25	1101	166
9			0,78	0,61	0,63	0,49	0,51	0,41	0,42	0,33	0,29	0,22	1290	186
10			0,74	0,59	0,59	0,46	0,48	0,38	0,40	0,30	0,26	0,19	1485	206

La lumière à votre image